



ТзОВ «ТЕРМО·ІЗОЛ»

вул. Заводська, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Від _____ № _____

На № _____ від _____

**ТРУБИ ТА ФАСОННІ ЧАСТИНИ СТАЛІВІ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В ЗАХИСНІЙ МЕТАЛІВІЙ ОБОЛОНЦІ SPIRO
ДЛЯ НАДЗЕМНОЇ ПРОКЛАДКИ**

Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни дійсні з 10.02.2015 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90				
38/110				
45/110				
57/125				
76/140				
89/160				
108/200				
133/225				
159/250				
219/315				
273/400				
325/450				
377/500				
426/560				
478/630				
530/710				
630/800				
720/900				
820/1000				
920/1100				

Типорозмір				
32/90				
38/110				
45/110				
57/125				
76/140				
89/160				
108/200				
133/225				
159/250				

219/315				
273/400				
325/450				
377/500				
426/560				
478/630				
530/710				
630/800				
720/900				
820/1000				
920/1100				

Для вспінення поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,0231$ Вт/м К

Висока якість - за найкращими цінами!

www.elplast.com.ua

Від _____ № _____

На № _____ від _____

**ТРУБИ ТА ФАСОННІ ЧАСТИНИ СТАЛЕВІ ПОПЕРЕДНЬО
ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В ЗАХИСНІЙ ПОЛІЕТИЛЕНОВІЙ ОБОЛОНЦІ
ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ ПРОКЛАДКИ**

Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни дійсні з 10.02.2015р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90				
38/110				
45/110				
57/125				
76/140				
89/160				
108/200				
133/225				
159/250				
219/315				
273/400				
325/450				
377/500				
426/560				
478/630				
530/710				
630/800				
720/900				
820/1000				
920/1100				

Типорозмір				
32/90				
38/110				
45/110				
57/125				
76/140				
89/160				
108/200				
133/225				
159/250				
219/315				
273/400				
325/450				

377/500				
426/560				
478/630				
530/710				
630/800				
720/900				
820/1000				
920/1100				

Для вспінення поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,0231$ Вт/м К

Висока якість - за найкращими цінами!

www.elplast.com.ua