

ДВОШАРОВІ ПЛАСТМАСОВІ ТРУБИ E2

Труби виготовляються з ПЕ, ПП згідно з ДСТУ Б В. 2.5-32:2007, ТУ У 22.2-23957545-016:2018, ТУ У 22.2-23957545-010:2015 та відповідають вимогам EN 13476-3:2018.

Кільцева жорсткість двошарових труб E2 обирається відповідно до умов експлуатації і може мати такі значення: SN 4, SN 8, SN 10, SN 12, SN 16. Номінальний діаметр труб – від 110 до 1200 мм. Застосовуються для будівництва каналізаційних мереж на глибинах до 10 м. Труби просто монтуються, мають високу пропускну здатність, високий рівень абразивної стійкості, надійні та довговічні.

Ціни дійсні з 01.06.2020 року

Труби E2-K – двошарові гофровані для безнапірних трубопроводів SN8, SN4

Діаметр, мм		Комплект: труба L= 6 м, муфта – 1 шт., ущільнююче кільце – 2 шт.		Муфта, грн/шт.	Ущільнююче кільце, грн/шт.
Номінальний	Зовнішній / Внутрішній (OD/ID)	SN8	SN4		
110	111/94	651,93	573,70	44,72	21,60
160	160/136	1 082,89	952,94	90,18	36,29
200	225/197	1 674,48	1 473,54	344,37	48,38
250	282/248	3 305,95	3 275,60	487,85	87,65
300	339/297	3 450,73	3 036,64	532,71	104,83
400	455/397	6 040,88	5 315,97	1 087,37	143,64
500	567/495	9 693,00	8 529,84	2 841,90	295,00
600	680/592	12 857,00	11 314,16	4 547,10	540,10
800	905/792	27 378,00	24 092,64	9 375,60	1 670,40
1000	1118/995	47 644,82	41 927,44	15 493,50	3 278,40
1200	1351/1197	договірна	договірна	договірна	договірна

КАНАЛІЗАЦІЯ

Труби E2-K – двошарові гофровані для безнапірних трубопроводів SN10, SN12, SN16

Діаметр, мм		Комплект: труба L= 6 м, муфта – 1 шт., ущільнююче кільце – 2 шт.			Муфта, грн/шт.	Ущільнююче кільце, грн/шт.
Номінальний	Зовнішній / Внутрішній (OD/ID)	SN10	SN12	SN16		
110	111/93,8	783,00	913,56	1043,10	44,72	21,60
160	160,3/135,9	1302,00	1522,02	1731,24	90,18	36,29
200	225/197,1	2009,40	2344,26	2679,18	344,37	48,38
300	339/296,8	4140,84	4830,90	5521,02	532,71	104,83
400	455/396,6	7248,18	8456,82	9665,40	1087,37	143,64

Труби E2-D – двошарові гофровані для систем дренажу

Комплект: труба L=6 м, муфта – 1 шт., ущільнюоче кільце – 2 шт.		E2-D MP (перфорація 120°) 		E2-D LP (перфорація 220°) 		E2-D TP (перфорація 360°) 	
Діаметр Номінальний (DN), мм	Зовнішній / Внутрішній (OD/ID)	SN8	SN4	SN8	SN4	SN8	SN4
110	111/93,8	782,31	688,53	814,91	717,13	847,50	745,81
160	160,3/135,9	1 299,47	1 143,53	1 353,61	1 191,18	1 407,75	1 238,82
200	225/197,1	2 009,38	1 768,25	2 093,10	1 841,93	2 176,83	1 915,60
300	339/296,8	4 140,87	3 643,97	4 313,41	3 795,80	4 485,95	3 947,63
400	455/396,6	7 249,06	6 379,16	7 551,10	6 644,96	7 853,15	6 910,76

Труби E2-D також виготовляються з кільцевою жорсткістю SN10, SN12, SN16 та номінальними діаметрами (DN): 250 мм, 500 мм, 600 мм.

Труби E2-R1 – одношарові гофровані для систем дренажу

Номінальний діаметр DN, мм	Зовнішній / Внутрішній (OD/ID)	Поставка L, м	Ціна за 1 м. п., грн з ПДВ*
110	111/93,8	50 (1 бухта)	56,43
160	160,3/135,9	30 (1 бухта)	98,46
200	225/197,1	30 (1 бухта)	156,32

Труби E2-R1 виготовляються з перфорацією трьох типів: 120°, 220° та 360°.

ТРУБИ E2 ГОФРОВАНІ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

Труби виготовляються з ПЕ, ПП згідно з ДСТУ Б В. 2.5-32:2007, ТУ У 22.2-23957545-016:2018, ТУ У 22.2-23957545-010:2015, відповідають вимогам EN 13476-3:2018.

Труби E2-SK – двошарові гофровані для кабельної каналізації та систем кабелепроводів, які розраховані на напругу до 10 000 В

Номінальний діаметр	Зовнішній / Внутрішній діаметр (OD/ID)	Ціна за 1 м. п. грн з ПДВ*	Ціна за комплект: труба L= 6 м, муфта – 1 шт., ущільнюоче кільце – 2 шт.		Муфта, грн/шт.	Ущільнюоче кільце, грн/шт.
		SN2	SN4	SN8		
110	111/93,8	77,86	556,50	632,40	44,72	21,60
160	160,3/135,9	123,85	924,36	1050,42	90,18	36,29
225	225/197,1	220,80	1429,44	1624,26	344,37	48,38

Труби E2-T – двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж

Номінальний діаметр	Зовнішній / Внутрішній діаметр (OD/ID)	Ціна за 1 м. п. грн з ПДВ*	Ціна за комплект: труба L= 6 м, муфта – 1 шт., ущільнюоче кільце – 2 шт.		Муфта, грн/шт.	Ущільнюоче кільце, грн/шт.
		SN2	SN4	SN8		
110	111/93,8	78,30	555,93	631,77	44,72	21,60
160	160,3/135,9	122,58	923,44	1049,37	90,18	36,29
200	225/197,1	218,52	1428,12	1622,64	344,37	48,38

E2-SK, E2-T можуть бути виготовлені з кільцевою жорсткістю SN10, SN12, SN16. Труби SN2 продаються у бухтах по 50 м (DN 110 мм) та 30 м (DN 160 мм, DN 200, DN 225 мм). Кожна бухта комплектується однією муфтою та двома ущільнюочими кільцями, їх ціна вже врахована у вартість 1 м. п. труби.